

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

IL TERMORETRAIBILE EXTRA-LARGE EXTRA-LARGE SHRINK-WRAPPING

**Maggiore operatività per
produzioni più sostenute**

Un solo operatore

**More performances for
remarkable productions**

Only one operator



CE Macchine fabbricate a norme CE
Machines manufactured according to CE rules

DIBIPACK MOD. 6084 EV

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	DIBIPACK 6084 EV
Tensione di alimentazione / Power supply	400 V - 3 Ph + N
Potenza installata / Maximum power required	7 KW
Dimensioni d'ingombro / Overall machine dimensions LxWxH	1940x950 mm
Altezza piano di lavoro con carrello / Working plate height (on stand)	920 mm
Peso macchina / Machine weight	190 kg
Area saldatura / Sealing area WxL	560x800 mm
Altezza massima prodotto / Maximum product height	200 mm (250 mm a richiesta)
Sistema di saldatura ad impulso / Impulse sealing system	lama inferiore / bottom blade
Dimensioni massima bobina / Maximum roll dimensions	250x800 mm
Produzione indicativa / Output	4-6 pz./pcs. min.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

LA "GIGANTE" DEL TERMORETRAIBILE THE "GIANT" OF ONE-STEP® SYSTEMS



**Doppio dispositivo magnetico
(per tenere chiusa la campana)
e doppia ventola
(per una maggiore
circolazione dell'aria)
durante la retrazione**

**Two hold-down solenoids that keep
the hood closed during the working cycle
and two fans that grant a better
circulation of warm air during shrinking**

DIBIPACK MOD. 85130



CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	DIBIPACK 85130
Tensione di alimentazione / Power supply	400 V 3 Ph +N
Potenza installata / Maximum power required	8 KW
Dimensioni d'ingombro / Overall machine dimensions LxWxH	2700x1500x1400(H) mm
Altezza piano di lavoro con carrello / Working plate height (on stand)	900 mm
Peso macchina / Machine weight	300 kg
Area saldatura / Sealing area WxL	850x1300 mm
Altezza massima prodotto / Maximum product height	250 mm
Sistema di saldatura ad impulso / Impulse sealing system	lama inferiore / bottom blade
Dimensioni massima bobina / Maximum roll dimensions	250x1200 mm
Produzione indicativa / Output	4-6 pz./pcs. min.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice